



トルシア形高力ボルト専用締付レンチ

コードレスシヤーレンチ

CSV300

コードレス
タイプ

製品案内 331



- 製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計。
- 性能は変わらずコードレス化を実現。
- コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能。
- 電圧降下の影響を受けにくいので、安定した作業が可能。

CORDLESS SHEAR WRENCH

*画像はイメージです。

M30 コードレスシヤーレンチ

CORDLESS SHEAR WRENCH

高力 M24・M27・M30

超高力 M22・M24

製品番号 CSV300

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安 **約70本**

*トルシア形高力ボルト(S10T) : M30締付時

本体質量
8.0 (kg)



*本体質量には、バッテリーを含み、ソケットは含まれておりません。



■M30ソケット
装着時

●対応ソケット

ソケット サイズ	アウターソケット		インナーソケット	
	製品番号	寸法(mm) D L	製品番号	寸法(mm) L
M22 超高力	VSHM322	52 24	VSH322T	51
M24 超高力	VSHM324	58 27	VSH322T	50
M27 高力	VM327	66 25	V327T	45

仕様

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安 (4.0Ah)	モータ	電源 (バッテリー)
CSV300	4	8.0	トルシア形超高力ボルト : M22・M24 トルシア形高力ボルト : M24・M27・M30	トルシア形高力ボルト(S10T) : M30締付時 : 70本	ブラシレス DC モータ	36 Vマルチボルトタイプ 蓄電池 (BSL 36B18: 4.0Ah × 1個)

*本体質量には、バッテリー (BSL 36B18) を含み、ソケットは含まれておりません。
 *Vシリーズソケット共通。 *HIKOKI社製の蓄電池 (BSL 36B18、BSL 36A18) のみ使用可能。
 *本体のみの販売は致しておりません。

充電器 仕様

製品番号	入力電源	充電電圧	蓄電池充電時間 [気温20℃時]	外形寸法 (mm)	本体質量 (kg)	コードの長さ (m)
UC 18YDL2	AC100V、50-60Hz	蓄電池 : 14.4V または 18V、USB 端子 : 5V	BSL 36B18 : 約 40分	w135 × d185 × h78	0.8	1.8

*充電器のみの販売は致しておりません。

セット内容

本体	インナーソケット	アウターソケット	(-)ドライバー	バッテリー (4.0Ah)	バッテリーカバー	充電器	取扱 説明書	メタル ケース			
CSV300	M30用 (VM330)	1	M30用 (V330T)	1	PGSD-M2	1	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○

~製品に関するお問い合わせ~

TONE TONE株式会社

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
 URL www.tonetool.co.jp
 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



営業業務部

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
 東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所



本社・本社工場
 富田林工場
 大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

*製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。