



水平対向  
エンジン向け

# プラグ交換セット

新製品案内 209-1



実際のレースでメカニックの  
要望から生まれた  
水平対向エンジン向けプラグ交換セット

水平対向エンジンのプラグ交換に最適。  
狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを  
使い緩めながら、隙間が狭くなってくるとコマを外して  
使います(締める時は逆の手順)。  
86/BRZ用セット PG86S(プラグ二面幅14mm)  
EJ20用セット PGEJ20S(プラグ二面幅16mm)

差込角  
9.5mm  
3/8"

6角



製品動画



## プラグ交換セット (水平対向エンジン向け)

PLUG SOCKET SET

製品番号 PG86S メーカー希望小売価格 ¥7,000

セット内容 4点

製品名	製品番号
プラグソケット	3P-14S
エクステンションバー	EX32-32(2個)、EX32-50

製品番号 PGEJ20S メーカー希望小売価格 ¥7,000

セット内容 4点 **NEW**

製品名	製品番号
プラグソケット	3P-16S
エクステンションバー	EX32-32(2個)、EX32-50

- 薄肉タイプ
- スパークプラグ専用
- マグネット付



**注意 CAUTION**  
●スパークプラグ専用で薄肉です。  
普通のソケットとして使用しないでください。  
Not normal socket.  
Wall is thin as is exclusively for spark plug.

使用例



後端は差込角に加えて二面幅17mmの六角を装備  
ラチェットめがねレンチを使用することでさらに  
低頭作業が可能

※ラチェットめがねレンチは別売です。


### ■内容品詳細

#### プラグソケット (6角・マグネット付)

PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)		寸法 (mm)						質量 (g)
	S	D1	D2	L1	W	L	d		
3P-14S	14	18.5	18.5	6.5	17	64	13	66	
3P-16S	16	20	18.5	6.5	17	64	13	70	

- 6角部ストロングドライブ
- 薄肉タイプ
- スパークプラグ専用
- マグネット付




#### エクステンションバー

EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)
		W	L1	L2	L	d	
EX32-32	9.5	17	13	21.5	32	10.5	36
EX32-50	9.5	17	13	39.5	50	10.5	49

※単品販売は致しておりません。



## 使用方法 水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール

- ① プラグソケットを点火プラグに装着します
- ② プラグソケットにエクステンションバーを装着します
- ③ 後端の外径をラチェットめがねを使い回します
- ④ プラグが緩んで来たら、後端から外します

～製品に関するお問い合わせ～

**TONE** TONE株式会社

営業業務部  
E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp  
URL www.tonetool.co.jp  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所  
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 本社・本社工場  
ISO 14001 富田林工場  
認証取得 大阪営業所

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません