

NEW

小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー・曲面などの研削に最適!!



ストレート作業

首振作業

バリ取りや面取り、溶接ビード削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに

- 奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適
- 工具不要のワンタッチで容易にベルト交換
- 作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能
- 握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減
- スピード調整可能
- 安全カバー付



上下90°首振り可能

仕様

製品番号	研磨ベルト	無負荷回転数 (min-1 [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
ABS10	10×330mm	18,000	0.62	*1 (ntp) 750 (op) 92	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.82	¥44,000


* 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW(4PS)以上を推奨します。

*1 最大空気消費量 (ntp) は、基準状態 (0°C, 1気圧=0.1MPa) に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op) は、実際に操作した状態 (20°C, 0.62MPa) における空気消費量を示します。

付属品

プラグ	オイル	調整用六角棒レンチ (本体付属)	* 研磨ベルト
R1/4 (PT1/4) 1	1	1	10 × 330mm 粒度: 80 (中目) 1

* 付属のベルトはお試用です。必要に応じて、サイズに合った研磨ベルトをお買い求めください。



警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。Use goggles and protecting devices.

製品に関するお問い合わせ

営業企画部

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851
E-MAIL:ko-eigyo@tonetool.co.jp

TONE 株式会社

<http://www.tonetool.co.jp>



本社・大阪営業所

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-598

東京営業所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-391

営業所:札幌・仙台・新潟・北関東・名古屋・広島・福岡 **ISO9001 ISO14001 認証取得**

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

TONE 公式サイト [新製品やセールなど最新ニュースをいち早くお伝え!!](https://www.tonetool.co.jp) YouTube <https://www.youtube.com/c/tonchannel>
facebook <https://www.facebook.com/tonetool> twitter <https://twitter.com/ToneJapan>

*製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 **表示価格に消費税は含まれておりません。**