



トルシア形高力ボルト専用締付レンチ

コードレスシヤーレンチ

CSH240

新製品案内 320



- 製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計。
- 性能は変わらずコードレス化を実現。
- コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能。
- 電圧降下の影響を受けにくいので、安定した作業が可能。

CORDLESS SHEAR WRENCH

※画像はイメージです。

M24 コードレスシヤーレンチ

CORDLESS SHEAR WRENCH

高力 M20・M22・M24

超高力 M20・M22・M24

製品番号 CSH240

1充電あたり(4.0Ah)の
締付本数の目安

約160本

※トルシア形高力ボルト(S10T) : M24締付時

本体質量

6.9(kg)

※本体質量には、バッテリーを含み、ソケットは含まれておりません。

■M24ソケット
装着時

●対応ソケット (高力ボルト用)

ソケット サイズ	アウターソケット				インナーソケット	
	製品番号	寸法(mm)		製品番号	寸法(mm)	
		D	L		L	
M20	標準	M420	46	19	420T	44.5
	200L	M42020	46	200	420T20	226
M22	標準	M422	50	21	422T	46
	200L	M42220	50	200	422T20	225
M24	標準	M424	56	24	424T	48
	200L	M42420	56	200	424T20	224

仕様

製品番号	無負荷回転数 (満充電時) (min ⁻¹ [rpm])	本体 質量 (kg)	適応ボルトサイズ	1バッテリーあたりの 締付本数目安 (4.0Ah)	モータ	電源 (バッテリー)
CSH240	8	6.9	トルシア形超高力ボルト : M20・M22・M24 トルシア形高力ボルト : M20・M22・M24	トルシア形高力ボルト (S10T) : M24締付時 : 160本	ブラシレス DC モータ	36 V マルチボルトタイプ 蓄電池 (BSL 36B18: 4.0Ah × 1 個)

※本体質量には、バッテリー (BSL 36B18) を含み、ソケットは含まれておりません。

※Hシリーズソケット共通。 ※ Hikoki 社製の蓄電池 (BSL 36B18、BSL 36A18) のみ使用可能。

※本体のみの販売は致しておりません。

充電器 仕様

製品番号	入力電源	充電電圧	蓄電池充電時間 [気温20℃時]	外形寸法 (mm)	本体質量 (kg)	コードの長さ (m)
UC 18YDL2	AC100V、50-60Hz	蓄電池 : 14.4V または 18V、USB 端子 : 5V	BSL 36B18 : 約 40 分	w135 × d185 × h78	0.8	1.8

※充電器のみの販売は致しておりません。

セット内容

本体	インナーソケット	アウターソケット	マイナスドライバー(-)	バッテリー (4.0Ah)	バッテリーカバー	充電器	取扱 説明書	メタル ケース
CSH240	M22 用 (422T) M24 用 (424T)	M22 用 (M422) M24 用 (M424)	EMD5	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○

~製品に関するお問い合わせ~

TONE TONE 株式会社

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp

URL www.tonetool.co.jp

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号

TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



営業業務部

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所

東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
ISO 14001
認証取得本社・本社工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。